GUANTE N3501

TIPO II

PLUX

Descripción	RECUBIERTO DE NITRILO
Composición	POLIÉSTER ELASTIZADO Y NITRILO
Color	NEGRO / NEGRO
Origen	CHINA

Tallas
7/S
8/M
9/L

Paquete de
12 pares

Largo
23 +/- 2

Ancho
8,3 +/-

CE

CAT II

EN388: 2016

4121X

Características	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
Resistencia a la abrasión (Ciclos)	100	500	2000	8000	
Resistencia al corte (Couptest)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Resistencia al desgarre (Newton)	10	25	50	75	
Resistencia a la perforación (Newton)	20	60	100	150	

Guante con forro tejido sin costuras galga 13, palma recubierta de nitrilo y forro respirable de color negro.

Su recubrimiento es altamente resistente al aceite y le permite absorber casi el doble de aceite y grasa, mantiene un agarre inigualable en componentes secos y oleosos ligeros, además, el forro respirable de color negro, minimiza olores y oculta la suciedad.

PRECAUCIONES DURANTE SU USO

Revisar cuidadosamente los guantes antes de su uso, verificando que no tengan defectos ni imperfecciones, reemplazándolos si el guante se perfora, corta, rasga, quema o se contamina.

No sumergir en sustancias químicas, tampoco aplican como barrera dieléctrica.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Guardar en un lugar fresco y seco, donde no estén expuestos a sustancias contaminantes o a la luz solar directa.

Estos guantes debe ser desechados según normativa aplicable, gestionando su disposición final en rellenos sanitarios o incineración.

Diseñados para:

- Manipulación de piezas complicadas
- Montaje ligero de piezas recubiertas de aceite
- Mecánica e ingeniería
- Montaje de partes secas y aceitosas
- Montaje de componentes
- Control de calidad

CONSTRUCCIÓN DEL GUANTE

	Color	Material	Masa Sup.	Galga	Espesor
Palma	Negro	Nitrilo	470 g/m2		1.31 - 1.38 mm
	Negro	Poliester	180 g/m2	13 galga/pulgada	
Dorso	Negro	Poliester	180 g/m2	13 galga/pulgada	
Puño	Negro	Poliester / Elástico	305 g/m2	13 galga/pulgada	
Ribete	Negro / 9 Amarillo / 8 Rojo / 7	Poliester			