S21

LINEA SEMI BOTINES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cuero
Cuero Hidrofugado resistencia a 8 horas.

Forro
Textil antimicrobiano

Hilo
Cosidos con hilo nylon, triple torsión INEN 1917

Plantilla de armado
Cuero recuperado altamente resistente o cerfil

Contrafuerte
Polimero termoadherible de 2.0mm

Punta Acero
Con norma EN12568-ASTMF2412-11 /C75/I75 con ceja de PVC.

Punta Composite
Con norma EN12568-ASTMF2413-11 /C75/I75 con ceja de PVC.

Refuerzo de Asfalto
Con fibras de kevlar en punto para mayor resistencia al calor y abrasión.

Cordones
Poliester redondos trenzados de 100 cm

Ojalillos Plásticos
Resistentes a la corrosión NTE INEN 1918.

Plantilla de terminado
Preformada de PU micro celular, antibacterial

Suela
Poliuretano de alta resistencia, antideslizante y autolimpiante

Tipos de suelas

Poliuretano

Poliuretano - Caucho

Caucho - Nitrillo

Cuacho - Normal

Abrasión

NTE INEN20344:2011

Tipos de punteras

Sin punta ☑

Punta de composite ☑

Punta de acero ☑

Tallas

35 | 45